W&T

Convertisseur d'interface RS232 - matière plastique-LWL

•Adaptation du RS232 au boîtier en plastique leger compatible au Sub-D • Alimentation électrique par les jonctions RS232 d'interfaces connectées de ce fait des câbles supplementaire ne sont pas nécessaire • montage facile:le câble LWL plastique sera couper autant que possible rectangulairement avec un couteau tranchant, et ensuite enfiché dans la connexion patentée du convertisseur • Format de données quelconque • taux baud: 110 - 115.200 • Max. 100 mètres de longueur de transfert • Lignes de signaux: RxD et TxD • Alimentation électrique par interfaceRS232 • Connexion LWL par prise femelle intégrée avec blocage automatique du câble plastique LWL • Longueur d'onde: 660 mm • Avec fiches de connexion prêtes • avec un port Sub-D 9 femelle adaptable au PC ou port Sub-D 25 femelle avec DCE • contenu de la livraison: convertisseur d'interface RS232 - LWL en plastique • indication: pas confectionnable avec le câble fibres de verre!

Convertisseur d'interface RS232 - à fibres optiques

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Convertisseur d'interface RS232 - matière plastique LWL	25 broches Sub-D fiche femelle	81025	11130101
	fiche femelle Sub-D 9 broches	81009	11130100

Reproduction intégrale ou partielles interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM S.à.r.l., Luxembourg. Tous droits réservés.