

W&T

Convertisseur d'interfaces USB - RS232/RS422/RS485, 1 KV

• transforme l'USB en RS 232 / 422 / 485 • protection intégrée contre la surtension pour le port sériel • compatible USB 2.0 Full speed Device • résistance au parasites selon la norme EN 61000-6-2 • taux de transfert Baud: 300 - 115.200 Baud • format de données: 7 / 8 bits de données, 1 / 2 bit stop, No / Even / Odd / Mark / Space Parity • ligne de signal RS232: Rx/D, T/D, RTS, CTS, DTR, RI; RS422: R/D, A/D, T/D A/D, CTS A/B, DTR A/B (RTS A/B); RS485: R/D A/B, T/D, A/B • isolation mini-male: 1 KV • alimentation électrique à travers bloc secteur disponible en option ou via port USB • intensité électrique: env. 150 mA pour 12 Volt • 2 indicateur DEL pour Power et données • boîtier plastique en bleu avec pince pour un montage en profilé chapeau • **Systèmes d'exploitation:** WIN 98 / 2000 / ME / XP / 2003 / Vista et Mac OS X • **Connexions:** 1 port femelle Sub-D 9 pins pour le branchement d'un appareil sériel, 1 port femelle USB-B pour le branchement à un PC ou à un ordinateur portable • dimensions: (L)22 x (P)105 x (H)75 mm • contenu de la livraison: Convertisseur USB, 1 câble USB-A mâle - USB-B mâle avec ferrite de 2 m de long



convertisseur d'interface USB - RS232/RS422/RS485, 1KV

Produit	Numéro de fabricant	Code
Convertisseur d'interface USB RS232 / RS422 / RS485, 1 KV	38211	11130219