



Serial Device Server 2 ports RS-232/422/485

- un bloc terminal à 10 pôles comme connexion série; borne à vis pour connexion RS-232 et 1 connexion RS-232/422/485 • 50 - 230400 Baud de vitesse de transmission • montre et Watch Dog Timer intégrés • DEL pour affichage Power, Link, Ready ainsi qu' un port 1 et 2 • bloc terminal à 3 pôles comme tension d'entrée
- alimentation 12 - 30 Volt DC • dimensions: (L)90 x (P)22 x (H)100 mm • livraison CD de logiciel et manuel d'utilisation sans bloc d' alimentation

Exemples d'utilisation:

- pour les environnements rocailleux, comme par exemple: les halls d'industrie et les domaines de production
- utilisable dans le domaine extérieur sécurisé

Adapté pour:

- les entreprises industrielles avec une production basée sur l'informatique
- les systèmes informatiques dans le domaine de l'industrie Ethernet qui sont en activités



Serveur Serial Device, RS-232/422/485

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Accessoires: câble d'interface	connecteur RJ45 - connecteur Sub-D 9 broches, 1,50 m	CBL-RJ45M9-150	12120238
Accessoires: matériel de fixation profilé-support	pour serveur 2 ports série Device	Mount Kit 35A	19006075
Serveur série Device, 2 ports	RS-232 RS-232 (1 Port) et RS-422/485 (1 Port)	Nport-5210 Nport-5230	19006076 19006103