



Anschlussdose AMJ45 8/8 K AP Cat.6A

• geeignet für Gigabit Ethernet • Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801; EN 50173-1 • Vollschirmung durch Zindruckgussgehäuse • Staubschutzklappen gesichert • kompakte Bauform • 360° Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e) getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm • Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8 x 45° Schritten; dadurch geringere Lagervielfalt • Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung • Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung innerhalb des Gerätebeckers • Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken; gemäß DIN 46342-1; 6,3 mm • Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller • Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften • Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld • Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den MJ-Buchsen verwendet werden



Doppelanschlussdose Aufputz

Produkt	Farbe	Ausführung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Anschlussdose AMJ45	alpinweiß	2 x RJ 45	J00023A0204	11195379