



Unterputzdose Kat.6 Klasse E

• geschirmte 2 x RJ45 Kupplungen, 8 Pins, 8 Kontakte • nach EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 zertifiziert • getestet nach Link Performance Class E für bis zu 250 MHz, 1 GigaBit Ethernet • Channel Link zertifiziert • Komplettschirmung der RJ45 Kupplungen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse • zugentlastender 40° Anschlusswinkel • horizontale Kabelführung • integrierte Installationskabel-Zugentlastung • Brüstungskanal, Unterputz und Aufputz tauglich • Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B • Maße Abdeckrahmen: (B)80 x (H)80 mm, Zentralplatte (B)50 x (H)50 mm, gem. DIN 49075

• Für den Markt: D / L / A



Unterputzdose Kat.6 Klasse E



Unterputzdose Kat.6 Klasse E, 5er Pack

Produkt	Farbe	Ausführung	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Unterputzdose Kat.6e	reinweiß (RAL 9010)	2 x RJ45 2 x RJ45	1 5	DN-9005-N DN-9005/B5-N	11001621 11003712