



### Unterputzdose Kat.5e

•geschirmte 2 x RJ45 Kupplungen, 8 Pins, 8 Kontakte • nach EIA/TIA 568 und ISO IEC 11801 / EN 50173 zertifiziert • für bis zu 100 MHz geeignet, 1 GBit Ethernet • Komplettschirmung der RJ45 Anschlüsse und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruck-Gehäuse • integrierte Installations-Zugentlastung • 40° Anschlusswinkel • horizontale Kabeleinführung • Brüstungskanal, Unterputz und Aufputz tauglich, je nach Ausführung • Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B • Farbe reinweiß, RAL 9010 • Maße: Abdeckrahmen (B)80 x (H)80 mm, Zentralplatte (B)50 x (H)50 mm, gemäß DIN49075 • VE = 5 Stück, Angabe nur in ganzen VE's

• Für den Markt: D / L / A



Unterputzdose Kat. 5e, VE: 1 Stück



Unterputzdose Kat. 5e, VE: 5 Stück

Produkt	Ausführung	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Unterputzdose Kat. 5e	2 x RJ45	1 5	DN-9001-N DN-9001/B5-N	11001614 11003167