

Le choix du vrai tableau blanc

La surface en mélamine est suffissante pour une utilisation normale.

La surface est faite de résine de mélamine, qui est pour une utilisation normale et résistant à la pression et aux rayures. Possibilité d'écrire sur la surface non-magnétique avec des marqueurs lavables à sec. Le tableau blanc pour l'utilisation occasionnelle et pour le petit budget.

Le tableau magnétique en acier spécialement laqué permet la fixation de notices à l'aide d'aimants.

Le tableau spécialement laqué est une alternative à faible coût pour une utilisation occasionnelle. Pour une haute sollicitation (écrire et nettoyer regulièrement), par exemple dans les bureaux, les salles de conférence et séminaire, nous vous recommandons l'achat du tableau blanc émaillé. Seulement pour une utilisation occasionnelle comme tableau magnétique ou tableau d'écriture.

La surface émaillée est idéale pour une utilisation intensive.

L'émail a été fixé sur la tôle en acier à plus de 800°C. Ce qui rend la surface particulièrement robuste et résistante aux rayures. En outre, ce revêtement permet un excellent reflet de l'écriture et une bonne visibilité même dans les salles sombres.

Whiteboards & accessoires, NOBO

nobo

800°C Email

Tableau blanc - rabattable

• surface émaillée blanche • inscriptible avec des marqueurs éffaçable à sec • antiacide et résistant aux égratignures • avec 2 battants fermants, ainsi on obtient 5 surfaces inscriptibles lorsqu'il est ouvert • battants avec mécanisme à charnière, inscriptibles sur la face avant et arrière • cadres en aluminium • grand auget • livraison avec kit de montage pour fixation murale

(L)1.200 x (H)900 mm: dimensions ouvert: (L)2.400 x (H)900 mm • battants: (L)600 x (H)900 mm chacun

(L)1.500 x (H)1.200 mm: dimensions ouvert: (L)3.000 x (H)1.200 mm • battants: (L)750 x (H)1.200 mm chacun



Produit	Dimensions en mm (L x H)	Numéro de fabricant	Code
Tableau mural tryptique blanc	1.500 x 1.200	41138303	5538303
Tableau tryptique blanc	1.200 x 900	41138302	5538302