



De l'air pour respirer

Caractéristiques & avantages:

- **filtre innovant:** protection augmentée avec une restriction de respiration réduite
- **soupape Cool Flow:** empêche l'accumulation de la chaleur sous le masque et augmente ainsi la productivité
- **élastiques avec code couleur** pour reconnaître facilement le niveau de protection
- FFP2: élastiques = bleu

Masque de protection 8822 - classique - niveau de protection: FFP2

Forme traditionnelle adaptable, dans une qualité éprouvée

le masque correspondent à tout les standards importants et appartient aux équipements de base dans différents domaines • la technique du soupape Cool Flow augmente le confort et facilite l'évacuation hors du masque de l'air chaud et humide du à la respiration • masque préformé pour une pose rapide • barette de nez flexible pour un ajustement optimal à la forme du visage • limite d'utilisation: concentration inférieure à 10xVME

Exemples d'utilisation:

Poncer, couper, et percer:

- rouille
- fer, mastic
- maçonnerie et béton
- pierre
- ciment
- bois
- acier
- peintures et vernis
- lors de travail avec des lubrifiants froids
- soudage d'acier et de zinc de bâtiment
- soudure
- travaux avec de l'amiante en faible concentration
- travaux avec du verre et des fibres minérales
- pulvérisation de peintures en dispersion
- pulvérisation de produits de protection des plantes
- allergie contre la poussière
- contact avec: moisissures, bactéries, pots d'échappement



Masques de protection 8822



Masques de protection 8822, filtre médium innovateur - soupape Cool Flow

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
masque de protection 8822	avec soupape Cool Flow	8822	18020515