



**L'air respirable**

caractéristiques & avantages:

- **Média-filtrant innovatif** : protection renforcée pour des résistances respiratoires les plus petites
- **Design 3 pièces** : ajustement parfait à tous les visages et pliable à plat
- **Soupape expiratoire Cool-Flow** : empêche l'accumulation de la chaleur sous le masque et augmente la productivité
- **Fixation à code couleur** : pour une reconnaissance rapide du niveau de protection
- FFP1: code couleur = jaune, -- FFP2: code couleur = gris, -- FFP3: code couleur = rouge

**Masque de protection respiratoire serie 9300 - Confort**

Toute une génération de masques de confort dans un seul

- le porteur de ce masque est particulièrement confortablement équipé • le design trois-pièces ainsi que le rembourrage extra doux du côté intérieur du masque assurent un confort des plus grands, conversation aisée permettant ainsi une propension à son utilisation • même pour un usage prolongé, les masques de la série 9300 offrent un grand confort • bride nasale intégrée au rembourrage sudoral-absorbant, optimal pour porteur de lunettes • pliable à plat pour un transport pratique • emballage hygiénique individuel
- valeur maximale d'exposition, niveau de protection FFP1: valeur limite pour les particules : x4
- valeur maximale d'exposition, niveau de protection FFP2: valeur limite pour les particules : x10
- valeur maximale d'exposition, niveau de protection FFP3: valeur limite pour les particules : x30

**Exemples d'utilisation:**

- affilage, découpage, perçage de : la rouille, le fer, l' enduit, maçonnerie/béton, pierre
- en cas d'allergies au pollen

**FFP2 en plus:**

- affilage, découpage, perçage de: ciment, bois, acier, peinture et vernis
- pour tous travaux dans un brouillard de lubrifiant, soudure de l'acier de construction, du zinc, pour la soudure
- pour tous travaux avec l'amiante en petite quantité
- traitement de la fibre optique et minérale, pulvérisation de peinture à dispersion et produits phytosanitaires
- en cas d'allergies à la farine, pour tout contact avec des moisissures/champignons, bactéries, suie de Diesel/fumée

**FFP3 en plus:**

- affilage, découpage, perçage de: acier fortement allié, vernis antifouling
- soudure de l'acier inoxydable
- tous travaux avec l'amiante à partir de 150.000 fibres par cm
- triage d'ordures, pour des travaux dans une centrale électrique ou thermique


**Indication! optimal pour porteurs de lunettes! Idéalement combinable avec des lunettes de protection 3M.**



Masque de protection respiratoire serie 9300



Masque de protection respiratoire serie 9300, média-filtrant innovatif - design 3 pièces - soupape expiratoire Cool-Flow



Masque de protection respiratoire 9300, emballage unique

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Masque de protection respiratoire 9312	niveau de protection: FFP1	9312	18020501
Masque de protection respiratoire 9322	niveau de protection: FFP2	9322	18020517
Masque de protection respiratoire 9332	niveau de protection: FFP3	9332	18020518