



Panneau de brassage 19", Cat. 5e

• hauteur de montage de 1 ou 2 U • catégorie 5e, fabriqué et certifié selon EIA / TIA 568, ISO /IEC 11801 et EN 50173 • 16, 24 ou 48 ports RJ45 blindés et non blindés • l'installation des câbles par broches LSA, code couleur selon EIA / TIA 568 A & B • adéquat jusqu'à 100 MHz • possibilité de fixation d'attaches-câbles • boîtier et plaque frontale en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur, blindés, de couleur gris lumière (RAL7035) ou noire (RAL9005)

Exemples d'utilisation:

- pour le montage dans des armoires 19"

Adapté pour:

- pour sociétés de services en ingénierie informatique et pour revendeurs offrant des solutions de réseau



Panneau de brassage, cat. 5e, blindé



Panneau de brassage, cat. 5e, non blindé



Panneau de brassage, cat 5e, vue arrière

Produit	Modèle	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Panneau de brassage 19", Cat. 5e, non blindé	24 ports, 1 U	noir	DN-91524U	11002520
Panneau de brassage 19", Cat.5e, blindé	16 ports, 1 U	gris lumière	DN-91516S	11002542
	24 ports, 1 U	gris lumière	DN-91524S	11002518
Panneau de brassage 19", Cat.5e, non blindé	48 ports, 2 U	noir	DN-91548U	11002744