

shiverpeaks  
PROFESSIONAL

## Câbles SAT, connecteur F - connecteur F

- câble SAT de très haute qualité pour une excellente qualité de connexion
- surface de contact dorée avec 24 carats pour une transmission de signal optimale
- RG59U
- conduites à triple blindage pour une meilleure transmission audiovisuelle, protègent contre les interférences, pour la plus grande pureté
- connecteur complètement en métal, chromé mat
- poignées caoutchoutées, assurent une installation facile et confortable
- atténuation de blindage > 85 dB
- conduites en cuivre massif à 99,99% Oxygen Free Copper (OFC), diminuent les distorsions de signal pour une pureté d'images et de sons inégalée
- gaine de câble en PVC, résistante à l'usure et très flexible, protégeant contre les dégâts et les plis
- avec décharge de traction intégrée, protège contre les dégâts des conduites
- conducteur central avec une meilleure transmission de hautes fréquences pour une résolution optimale
- matériel d'isolation électrique en polyéthylène pure pour l'obtention de la puissance de signal et pour une précision d'images et de sons extraordinaire
- gaine de câble en bleu foncé
- dans un carton de détails attrayant avec illustration de produit, les dimensions exactes dans le tableau

### Exemples d'utilisation:

- pour le câblage complet de Home Cinema dans un domaine privé
- pour le câblage multimédia complet dans les salles de conférence, de formation ou lors des présentations

### Adapté pour:

- les usagers de Home Cinema très exigeants
- entreprises, pour les câblages de haute qualité dans le domaine audio/vidéo



connecteur F - connecteur F

| Modèle                      | Longueur | Numéro de fabricant | Code     |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------|
| fiche mâle F - fiche mâle F | 1,50 m   | 80092SPP            | 22224721 |
|                             | 2,50 m   | 80093SPP            | 22224722 |
|                             | 3,75 m   | 80094SPP            | 22224723 |
|                             | 5,00 m   | 80095SPP            | 22224724 |
|                             | 7,50 m   | 80097SPP            | 22224725 |
|                             | 10,00 m  | 80098SPP            | 22224726 |
|                             | 15,00 m  | 80098-15SPP         | 22224727 |
|                             | 20,00 m  | 80098-20SPP         | 22224728 |