



Ruban d'étanchéité haute performance 4412

• ruban isolant une face en mousse acrylique avec d'excellentes caractéristiques d'isolation • utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur • résistant aux intempéries et aux égratignures, souple et malléable • grande adhérence même avec des utilisations cheuveauchées, colle aussi vis, rivets et bordures • utilisation rapide et propre, ne nécessite pas de temps de séchage • se démarque par une plus grande résistance par rapport au silicone ou au masse d'étanchéité

Exemples d'utilisation:

Pour coller et rendre étanche:

- chéneaux, gouttière et lucarnes de toit
- les toits des remorques et des caravanes
- joints ou sutures des structures en verres, (par ex. jardins d'hiver, serres)
- travaux d'étanchéité sur une caravane
- pour minimiser le risque de blessures en couvrant les bordures tranchantes (par ex. armoire en métal) ou des vis débordantes
- des travaux de maintenances et d'amélioration

Adapté pour:

- bricoleurs
- artisans
- concierges
- ménages privés
- couvreurs zingueurs



Ruban d'étanchéité haute performance 4412



Ruban d'étanchéité haute performance 4412, exemple d'utilisation

| Produit | Dimensions mm x m | Couleur | Numéro de fabricant | Code |
|---|-------------------|---------|---------------------|---------|
| Hochleistungs-Dichtband 4412 | 38 x 1,5 | weiß | DICHT38 | 9065061 |
| ruban d'étanchéité haute performance 4412 | 25,4 x 16,5 | blanc | 4412N25 | 9065060 |